Модели	DL-30	DL-60	DL-100	DL-150	DL-200
Пределы взвешивания, кг	0.2 ~ 30	0.4 ~ 60	1 ~ 100	1 ~ 150	2 ~ 200
Дискретность индикации и цена поверочного деления, г	10	20	50	50	100
Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке на предприятиях: изготовителе и ремонтном, г	±10 (до20кг вкл.) ±20 (св. 20кг)	±20 (до 40кг вкл.) ±40 (св. 40кг)	±50	±50 (до100кг вкл.) ±100 (св. 100кг)	±100
Пределы допускаемой погрешности при эксплуатации и после ремонта на эксплуатирующем предприятии, г	±10 (до 5кг вкл.) ±20 (св. 5кг до 20кг вкл.) ±30 (св. 20кг)	±20 (до 10кг вкл.) ±40 (св. 10 кг до 40 кг вкл.) ±60 (св. 40кг)	±50 (до 25кг вкл.) ±100 (св.25кг)	±50 (до 25кг вкл.) ±100 (св. 25кг до 100кг вкл.) ±150 (св. 100кг)	±100 (до 50кг вкл.) ±200 (св. 50кг)
Выборка и индикация веса тары, кг	до 30	до 60	до 99,95	до 99,95	до 99,95
Функции	Автоматическая установка нуля и автоматическая калибровка коэффициента усиления; выборка веса тары из диапазона взвешивания; усреднение показаний при нестабильной нагрузке; автоматическое отключение; диагностика неисправностей. По дополнительному заказу: взвешивание груза в заданных пределах; счетный режим работы				
Тип индикатора	Жидкокристаллический				
Разрядность индикатора	5 знаков				
Указатели индикатора	*ZERO, TARE,* ☐ *, CAL, HI, GO, LO*				
Тип измерения	Тензометрический				
Диапазон рабочих температур, °С	-10... + 40				
Питание	От сети через адаптер (частота 49 ~ 51 Гц, напряжение 187 ~ 242 В) или от батарейного источника (6 батареек DC 1,5В типа СМ)				
Потребляемая мощность,ВА, не более	0,4				
Размеры платформы, мм	355 x 465 (литьё, крышка из нержавеющей стали)				
Габаритные разм.,мм	355 x 610 x 710				420x655x710
Масса, кг, не более	14				